

### 1- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Desencofrante D es un aceite desmoldeante para todo tipo de moldes. Es un agente desencofrante que evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados.

Es un aceite que, emulsionado en agua en proporciones variables, sirve para todo tipo de encofrados, se puede utilizar en encofrados absorbentes como son los de madera, y en estas combinaciones:

- Caucho de poliuretano del modelo original.
- Resina de poliuretano del molde de caucho de poliuretano.
- Silicona del modelo original.
- Silicona de silicona.
- Resina de poliuretano del molde de silicona.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Los moldes no se ensucian y se puede aplicar rápida y limpiamente.
- Permite un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza de los encofrados.
- Disminuye el desgaste de los moldes.
- Resulta económico, debido a su gran rendimiento y fácil manejo.
- Se prolonga la duración de utilización de los encofrados.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Garrafas de 1, 5 y 25KG
Apariencia / Color	Aceite lechoso
Conservación	12 meses desde su fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	En sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco protegiéndolos de las heladas y el frío excesivo, a una temperatura entre +5°C y +30°C
Densidad	Aprox. 0,9 kg/l

### INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Dependiendo de la naturaleza del soporte, aprox. 1 l de producto para 20-40 m <sup>2</sup> , según diluciones y porosidad.
---------	--

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Se diluye en agua y se aplica sobre encofrados limpios y secos utilizando brochas.

Para encofrados metálicos la dilución máxima admisible es 1:5 (en volumen), y para encofrados absorbentes se puede llegar hasta una dilución máxima de 1:10 (en volumen).

Añadir el producto al agua lentamente y agitarlo a la vez. Es indispensable para su buen comportamiento remover previamente a fondo esta mezcla antes de su utilización.

#### LIMITACIONES

Puede ser aplicado varios días antes de la confección del encofrado o inmediatamente antes del hormigonado, ya que su eficacia perdura y por otra parte no hay que respetar ningún plazo de espera antes de echar el hormigón.

En el caso de que un hormigón cuyo encofrado haya sido tratado con Desencofrante D vaya a ser enfoscado o pintado posteriormente, se impone un lavado vigoroso de su superficie mediante cepillos de raíces y agua, en cuanto se haya desencofrado.

Se recomienda homogeneizar el producto previamente a su uso.

**Descargo de responsabilidad:** La información contenida en esta Ficha Técnica se considera precisa. Sin embargo, no hay garantía expresa o implícita con respecto a la precisión de los datos. Dado que el uso de este producto no está bajo el control de Comercial Feroca, S.A. es obligación del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación prevista y asume todos los riesgos y responsabilidades por su uso seguro. Feroca no asume la responsabilidad por un uso indebido de los productos.